

縦型内外装三方シールガス充填包装機

FPG-LT

グローバルシェアNo.1を継承する ドリップコーヒー包装機

- 様々なドリップコーヒーバッグからタグ糸付き平袋の個包装までのマルチ性能
- ガス充填は基本、多様なオプション装置で生産性を最大にアップ
- 最大60個/分能力



ドリップコーヒーバッグ



ドリップコーヒーバッグ
個包装




タグ糸付平袋



タグ糸付平袋個包装



オーガー充填装置(オプション)
不良排出機能付き(オプション)



オーガー充填装置(オプション)



メンテナンスも容易



操作性の向上

主な仕様

内装包装部	包装形態	超音波シール式三方シール
	縦シール形式	ミシン目シール(標準仕様)
	横シール形式	シールカット
	機械能力	最大60袋/分
	計量部	計量方式:スライドマス計量 計量範囲:最大49cc
	原反サイズ	最大径350mm
	内袋送りピッチ	40mm~80mm
	包材サイズ変更方法	シュート交換
	袋寸法(幅方向)	最大90mm
外装包装部	包装形態	ヒートシール式三方シール
	原反サイズ	最大径350mm
	外袋送りピッチ	85~125mm
	包材サイズ変更方法	セーラー交換
設備仕様	袋寸法(幅方向)	最大120mm
	機械寸法	1200mm(W)×1330mm(D)×2750mm(H)
	機械重量	約800kg
	使用電力	三相 200V 3.7kW
	エアー使用量	0.6 MPa 420 L/分

オプション

- オーガ充填装置
- スライドマスバイブレータ
- サブホッパーつつき装置
- 誘導シュートノッカー
- スライドマス部エアブロー装置
- ホッパー内攪拌装置
- 平行給袋装置
- 縦カット用アダプタ
- 倍袋装置
- 日付印字装置
- 印字監視カメラ
- 外装噛み込み検知装置
- 原反アクリルカバー
- タンデム式横シールユニット
- 原料エア搬送
- 不良排出

外観図

