

三角錐形ティーバッグ用自動ガス充填外装機

FT-III

極みを目指した新設計, 高速, 三角ティーバッグ自動ガス充填外装機

- 外装機単体での手投入、もしくはティーバッグ包装機との連動方式
- 不活性ガス充填機能付き
- 新しい画面構成による多品種生産性の向上
- 最大 80袋/分



高い生産性を産み出すトリプルコンベア



回転式最新操作盤



ピッチ合わせが楽になった新しい画面

主な仕様

包装形態	外装ヒーターによる、三方ヒートシール方式
使用包材	アルミ蒸着フィルム、PP系ラミネートフィルム など
袋寸法(送り長さ)	80~120mm
袋寸法(幅方式)	80~100mm
包装能力	40~80袋/分
機械寸法	2315(W)x1100(D)x1555(H)
機械重量	約680kg
使用電力	本体:三相200V、3.7kW コンプレッサー:三相200V、5.5kW相当 エアドライヤー:単相100V、0.202kW

オプション

- SC-1型
内装機連動用間欠コンベア
- 内装機連動制御
- 日付印字装置(ホットプリンタ
又は、サーマルプリンタ)
- 集塵装置
(VNA-15型、VNA-30型)
- 外装縦・横シール噴み込み検知装置
- 外装両端ノッチ対応部品

外観図

